



SOBRIÉTÉ & DESIGN
Une autre vision
de l'équipement urbain



Abris conteneurs
GAMME MEDIA
Acier béton





Abris conteneurs

GAMME MÉDIA Acier Béton

SOBRIÉTÉ DES FINITIONS

La gamme d'abris MEDIA peut recevoir des conteneurs de 240 à 750 L. Structure en panneaux de béton préfabriqués. Les rainures latérales des parois caractérisent la gamme Média. Elles offrent une bonne protection contre l'affichage et certains graffitis.

Dans la version standard, les parois sont en parement gravillon lavé ou finition blanc sablé granulométrie 4/10 visible après désactivation

L'abri se décompose en 3 parties : le toit, 3 murets latéraux et les portes, assemblés en usine et réglés lors de la mise en place. Une cloison est ajoutée pour les abris multi bacs.

CARACTÉRISTIQUES

Composition du béton

Ciment : 370 kg/m³

Sable 0/10 : 1860 kg/m³

Rapport eau/ciment : 0,450

Coulage sur table vibrante

Le toit

D'une épaisseur de 10 cm au plus épais, il résiste au poids d'individus.

Les trappes en aluminium sont conçues pour recevoir des sacs de 60 à 70 L. De couleurs différentes selon les déchets à collecter (papier, verre, sacs), elles sont équipées de protection anti-bruit. Les trappes présentent des poignées avancées, positionnées en bordure de toit pour un meilleur confort d'utilisation. Les trappes sont en acier traité par cataphorèse, épaisseur 15/10^e, peintes au RAL demandé (peinture époxy cuite à chaud).

Les parois latérales

Épaisseur des parois latérales : 80 mm

Cornières d'assemblage : 80 x 80, épaisseur 6 mm.

Les portes

Une armature soudée reçoit le béton, de même aspect que les parois de l'abri. Chaque porte est équipée de 2 gonds.

Poignées oblongues intégrées dans les portes avec chanfrein de protection pour une meilleure ergonomie.

Verrouillage par serrure triangle.

Les structures métalliques sont galvanisées à chaud.



Installations modulables

Selon les configurations du site ou les demandes du maître d'ouvrage des adaptations sont possibles :

Toit inversé (si l'option marche est retenue)

Installation double, en ligne, dos à dos.

Ouverture des portes arrière ou latérale.

Installation de marches pour faciliter l'accès aux trappes sur les abris de grands volumes (750 L).

Mixité d'aménagements possibles avec les logettes Média ou les Triparcs

Nous consulter pour toute demande spécifique.



Avantages produit

- Anti-affichage
- Mobilier adapté par sa robustesse, à l'environnement sensible





OPTIONS

> Les portes métalliques

- Porte type persienne en acier plié en forme de Z, épaisseur 2 mm sur cornière de 30 x 30 x 3, galvanisée à chaud.
- Porte acier double peau en tôle épaisseur 1,5 mm (remplissage laine de roche isolant sonore) galvanisée et thermo laquée.
- Porte pleine avec pointe de diamant en acier galvanisé. Ral au choix
- Mise en place d'un système de red-vance incitative possible

> Les trappes

Trappes métalliques disposant de verins stoppant les nuisances sonores. Cette technologie permet d'installer les abris à proximité des habitations sans qu'aucune gêne ne soit subie par les riverains. Trappe unique pour sacs grands volumes de 80/100 L. Dimensions 645 x 500 mm

Système de verrouillage des trappes.

> Le Tri Sélectif

Couleurs des trappes adaptées aux codes signalétiques retenus par le client. Installation à la demande de casquettes (en tôle pliée) ou opercules (sous trappe). Des réservations peuvent être effectuées dans les portes afin d'apposer une signalétique spécifique.

DIMENSIONS MEDIA PETIT VOLUME

Volumes (Litre)	Dimensions extérieures (L x P x H)	Poids (Kg)
350 L simple	885 x 1050 x 1300	796 Kg

Traitement anti graffiti

Procédé permanent « Graffitech » ou temporaire « PIERI » sur demande

NOUVEAUTE : Le tambour volumétrique pour la red-vance incitative

Tambour permettant l'identification du déposant s'identifie à une clef « USB » nominative. Les données recueillies (identité et volume des déchets) sont transmises par connexion sans fil vers un serveur. La facturation peut ainsi tenir compte de la production de déchets individuels.

DIMENSIONS MEDIA GRAND VOLUME

Volumes (Litre)	Dimensions extérieures (L x P x H)	Poids (Kg)
660 L simple	1670 x 1050 x 1380	1210 Kg
750 L simple	1670 x 1050 x 1530	1315 Kg



Les abris doivent être installés sur des dalles béton, conformément aux dimensions délivrées par nos services. La pente maximum de 2 %.

Attention : selon l'installation réalisée, tenir compte de l'espace suffisant pour l'ouverture des portes.

GARANTIE

Traitements et peinture sont garantis 5 ans (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.



QUI SOMMES-NOUS ?

Grâce à nos 25 ans d'expérience dans la conception, le développement et la commercialisation de produits pour la protection de la pré-collecte sélective des déchets, nous comptons parmi les leaders nationaux de ce domaine d'activité.



NOS POINTS FORTS

- Parfaite connaissance des produits à installer
- Produits développés et disponibles
- Parfaite maîtrise de la fabrication des produits
- Savoir-faire et qualités des prestations reconnus sur le marché des abris et caches conteneurs depuis 25 ans
- Interlocuteur dédié pour toutes vos demandes
- Maîtrise des normes environnementales : toutes les gammes d'abris VIVACITE peuvent être équipées d'un système pour la gestion de la redevance incitative – Préconisation du Grenelle de l'environnement

IL N'EST PAS DANS NOS VALEURS DE VOUS FAIRE CONSOMMER PLUS



191 Boulevard André Brémont
95320 Saint-Leu-La-Forêt
Tél. : 01 30 08 11 80
info@viva-cite.com

www.viva-cite.com