



8/10 rue Lavoisier  
77400 Lagny sur Marne  
Tél. : 01 30 08 11 80  
contact@viva-cite.com  
www.viva-cite.com



## LOGETTE MEDIA

La logette constitue une solution robuste et sécurisée pour la gestion de votre parc de conteneurs et la protection des points de collecte. Au cœur d'un quartier, elle offre un accès libre et permanent aux résidents pour l'évacuation de leurs déchets.

Elle est équipée à la demande de la signalétique pédagogique appropriée, sous la forme de trappes et d'opercules de couleurs pour chaque type de déchets (norme ADEME).

Les trappes sont munies d'origine d'un système anti-bruit pour réduire les nuisances sonores. Elles peuvent être équipées de serrures pour condamner l'accès aux conteneurs.

La ventilation du local se fait en partie haute.

### CONSTRUCTION DU PRODUIT



La logette se décompose en 3 parties : les murets, la serrurerie et les trappes.

Elle présente, de série, 1 porte sur un petit côté.

Elle permet le stockage de 4 à 8 ou 9 bacs de 660 / 750L ou de 8 à 16 ou 18 bacs de 340L (selon largeur).

Extensions possible: nous consulter.

La logette est livrée et posée sur dalle béton plane, adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2%). Plans de la dalle à réaliser sur demande ou réalisation de la dalle par nos soins.



## La serrurerie

Comprenant les encadrements tubulaires, la charpente et la toiture arrondie.

- **La toiture** arrondie est réalisée en tôle cintrée de 20/10ème et prévoit un débord de 150mm pour protéger les murets de la pluie et des salissures. Chaque tôle est de la largeur d'un bac afin de permettre une complète modularité du parc.
- **La charpente** est réalisée en tubes acier de 35x35 galvanisés et polymérisés à chaud, soudés et non manchonnés, permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges humaines. Les tubes cintrés au niveau de la toiture parcourent la logette dans toute sa longueur.
- **La porte** métallique de largeur 1120mm est équipée d'une serrure à canon européen. La ventilation du local se fait en partie haute.

L'ensemble de la serrurerie est galvanisé à chaud et peint par poudrage polyester, la couleur RAL est laissée au choix du client.



## Les Murets

Composés de panneaux en béton armé de 80mm d'épaisseur, décor rainuré pour une meilleure protection contre l'affichage.

Composition du béton :

- Ciment blanc dosé à 450kg/m<sup>3</sup>
- Sable 0/4 soit 1860kg/m<sup>3</sup>– granulométrie visible après désactivation
- Eau : 200litres/m<sup>3</sup>
- Rapport eau ciment : 0,450

Dimensions des murets :

- Petits côtés : L 1000mm x H 2250mm
- Grands côtés : L 1530mm x H 2250mm

Décor des murets :

- Murets rainurés : 4 bandes de gravillons lavés de L 100mm x H 90mm séparées par des bandes non désactivées de 50mm de largeur.



## Les fixations

Le toit est fixé sur les murets par des pattes en acier galvanisé de 30X6mm et de la boulonnerie de 8 mm de Ø.

Les murets sont fixés entre eux et au sol par des pattes et des cornières galvanisées de 50X8 mm et un scellement mécanique au sol.



## Les trappes

De dimensions 400 X 400mm, galvanisées à chaud et peinture par poudrage polyester, elles sont positionnées dans un caisson en acier galvanisé, en partie haute des murets 1370 mm du sol.

Le caisson est composé de 2 trappes, « poussantes » ou « levantes » selon le choix du client, et d'une tôle métallique d'habillage en partie supérieure.

Les trappes « levantes » ont pour dimensions 410X410mm et sont réalisées en tôle de 20X10ème.

Le caisson des trappes « levantes » est incliné à l'intérieur de la logette ce qui permet de guider les déchets dans le bac.

Les trappes « poussantes » ont pour dimensions 410X410, sont réalisées en aluminium 20X10ème et équipées de paumelles à ressorts.

Les trappes « poussantes » sont fixées en façade sur un module en tôle métallique galvanisée.

Les trappes bénéficient d'une insonorisation composée de tampons d'arrêt et de mousse polyuréthane installés en sous trappe.

## LES VARIANTES



### Equipement PMR

Positionnement surbaissé de certaines trappes entre 70 et 110mm du sol selon normes en vigueur, pour en assurer l'accès aux Personnes à Mobilité Réduite. Le nombre de trappes surbaissées et leur nature est laissée à la demande du client.



### La logette encombrants

Logette standard, à murets pleins (sans trappe) permettant le stockage des encombrants.



### Installations modulables

Dans un souci d'adaptation optimale à vos besoins :

- Les dimensions des logettes sont modulables en largeur et longueur (après validation par nos services)
- Le positionnement latéral de la porte est possible.
- La logette peut être accolée à un TRIPARC pour gérer le tri sélectif et les encombrants sur un même site.

Nos équipes sont à votre écoute pour toute étude de projet.

DIMENSIONS



Nombre de bacs stockés (sur une base 660/750L)	Dimension petit côté (mm)*	Dimension grand côté (mm)
4 / 5**	3200	3220
6 / 7**	3200	4750
8 / 9**	3200	6280

Nombre de bacs stockés (sur une base 660/750L)	Dimension petit côté (mm)*	Dimension grand côté (mm)
4 / 5**	2400	3220
6 / 7**	2400	4750
8 / 9**	2400	6280

\*une largeur de 3200 mm permet une facilité de manipulation des bacs.

\*\*Il est possible de gagner le stockage d'un bac supplémentaire en condamnant une ouverture.

GARANTIE



Traitements et peintures sont garantis 10 ans (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié

